

Uniwersalna szafa rack 19"

- ✓ **Uniwersalne zastosowanie dla urządzeń w standardzie 19"**
- ✓ **Certyfikat zgodności i świadectwo dopuszczenia CNBOP dla systemu DSO Variodyn D1**
- ✓ **Wysokość 12 HU, 24 HU, 33 HU, 42 HU lub 45 HU**
- ✓ **Szerokość i głębokość 600 mm lub 800 mm**
- ✓ **Duży wybór komponentów i wyposażenia dodatkowego**
- ✓ **Możliwość realizacji w wykonaniach specjalnych według potrzeb klienta**

Zastosowanie

Szafa rack 19" przeznaczona jest do instalacji urządzeń systemów ESSER by Honeywell: systemów sygnalizacji pożarowej IQ8/FlexES Control, detektorów czujek liniowych ciepła DTS, central sterowania gaszeniem 8010 oraz central dźwiękowych systemów ostrzegawczych Variodyn D1. Umożliwia uporządkowany montaż okablowania oraz zabezpiecza urządzenia zainstalowane wewnątrz przed przypadkowymi mechanicznymi uszkodzeniami.

Szafa rack 19" idealnie nadaje się do pomieszczeń, w których oszczędność miejsca ma duże znaczenie i jest bardzo często wybierana przez projektantów do pomieszczeń typu: serwerownie, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia dozoru technicznego i nadzoru obiektu.

Dużą swobodę wyboru miejsca ustawienia szafy zapewnia możliwość doprowadzenia kabli z każdej strony, wykorzystanie demontowanych boków i otworów na kable zarówno z góry, jak i z dołu, które ułatwiają instalację i późniejsze użytkowanie szafy. Uniwersalność zapewnia szeroki wybór elementów wyposażenia dodatkowego: półki, szuflady, panele wentylacyjne, listwy zasilające, zaślepki itp.

Szafę rack 19" można wyposażyć w panele wentylacyjne zapewniające odpowiednią wentylację wnętrza szafy i odprowadzanie ciepła z urządzeń.



Istnieje możliwość ustawienia szafy na stopkach, kółkach lub cokołach zwykłych lub z możliwością poziomowania. Szafa 12 HU może zostać zamontowana na ścianie.

Parametry techniczne

Materiał:	Szkielet, osłony, drzwi bez szyby, belki nośne - blacha stalowa Drzwi z szybą - blacha stalowa, szkło akrylowe (metapleks) Drzwi szklane - szkło hartowane
Wykończenie powierzchni:	Szkielet, dach, osłony, drzwi, cokół - malowane farbą proszkową o grubej strukturze
Stopień ochrony:	IP 30 IP 41 na specjalne zamówienie
Kolor:	RAL 7035 Belki nośne - alucynk. Wysięgniki - ocynkowane.
Wymiary:	800 mm głębokość 600 mm lub 800 mm szerokość 12 HU, 24 HU, 33HU, 42 HU, 45 HU wysokość
Waga:	12HU 600x800 - 20 kg 24HU 600x800 - 75kg 33HU 600x800 - 90kg 42HU 600x800 - 105kg 42HU 800x800 - 125kg 45HU 600x800 - 110kg 45HU 800x800 - 130 kg

Informacje dot. zamawiania

Nr katalogowy

Szafa 45HU rack 19", 800x800, z kompletem wyposażenia, bez urządzeń*	584920.005
Szafa 45HU rack 19", 600x800, z kompletem wyposażenia, bez urządzeń*	584920.009
Szafa 42HU rack 19", 800x800, z kompletem wyposażenia, bez urządzeń*	584920.017
Szafa 42HU rack 19", 600x800, z kompletem wyposażenia, bez urządzeń*	584920.021
Szafa 24HU rack 19", 600x800, z kompletem wyposażenia, bez urządzeń*	584920.093
Szafa 33HU rack 19", 600x800, z kompletem wyposażenia, bez urządzeń*	584920.151
Szafa 12HU rack 19", 600x800, z kompletem wyposażenia, bez urządzeń*	584920.012
Zestaw kształtowników stalowych do łączenia szaf	584939

Więcej informacji uzyskać można z katalogu produktów ESSER by Honeywell.

*Przed dostawą do klienta szafy są wyposażane we wszystkie komponenty niezbędne do prawidłowej instalacji urządzeń systemu DSO Variodyn D1, zgodnie z indywidualną konfiguracją. Wyposażenie takie obejmuje m.in.: wsporniki, wentylatory, listwy zasilające oraz okablowanie 230V i 24V.